



L-park SLOT

Торшерный парковый светильник

LEDEL



Городские пешеходные зоны



Набережные



Парки

Основные характеристики



35 - 85 Вт

Мощность



3850 - 9350 лм

Световой поток



IP66

Степень защиты



3000К, 4000К, 5000К

Цвет свечения



Д

Диаграммы



5 лет

Гарантия

Характеристики серии

Диапазон напряжения питания переменного тока, В

от 165 до 430¹

Частота, Гц

50

Коэффициент мощности драйвера,

≥0,95

Коэффициент пульсации светового потока, %

≤1

Температура эксплуатации, °С

от -60 до +40

Вид климатического исполнения

УХЛ1

Класс защиты от поражения электрическим током

I


Индекс цветопередачи, CRI

80


Технические характеристики актуальны при номинальном напряжении – 220-230В.

¹ Не рекомендуется эксплуатировать светильник при межфазном подключении к сети питания переменным током ввиду возможного возникновения в ней аperiodических переходных процессов

Вес и габариты



251
Длина, мм




531
Высота, мм


199
Ширина, мм

Вес, кг: **4,71 / 4,82**


L-park SLOT – управляемый парковый светильник



Регулировка угла установки светильника



Опционально доступно управление по протоколам PWM, DALI, DMX512, I-IO(0-10)



Драйвер LEDEL собственной разработки с трехступенчатой системой защиты

LEDEL

FEREKS

iek Lighting

ARFA
ПОТОЛКИ И СВЕТ

ул. Мазита Гафури, 50,
г. Казань, Россия, 420108
Тел.: 8 800 100 30 30
E-mail: info@ledel.ru



united.ledel.ru